

床が濡れても滑らない

皮膜のない滑り止め

リストンガード



美観を変えない強力防滑剤

低コスト簡単施工

防滑効果は長期持続

特別のメンテナンスは不要



20kg缶 4kg缶
無機酸主成分 酸性
標準使用量 7.5m²/kg

施工手順

- 1、靴汚れなどの床の汚れを洗浄
- 2、防滑剤をムラにならないように塗布
- 3、ポリッシャー等でクリーニング
- 4、防滑部と周辺部を清水でリンス
- 5、2から4の工程を繰り返すと防滑効果は向上します

※ガラス、ステンレス等は養生して下さい

注意点

- ※本施工の前にテストを行い防滑効果と美観の変化を確認して下さい
- ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご覧ください
- ※ワックス等は事前に剥離が必要です
- ※ビーチサンダル等の一部素材は防滑効果が出にくい場合があります

リストンガード	張替え工事	樹脂コーティング	防滑ビス打ち	防滑テープ貼付
色の濃い素材ではツヤ落ちや脱色する場合があります	工事費が高く工事期間中の騒音、振動及び歩行者の通行止めが問題となる	防滑性、耐久性、塗膜の劣化による美観の悪化、剥離工事に問題がある	タイル等への物理的損傷、美観の低下、車椅子等の操作性の低下が問題	耐久性が短く、剥離も容易でなく、素材によっては粘着糊の油分が内部に浸透する

カタログ	取扱説明	安全性	汚れの種類				タイルの種類			御影石	砂岩	大理石	ガラス
			黒ズミ	サビ	エフロ	油汚れ	磁器	無釉	レンガ調				
◎	○	○	△	-	◎①	◎②	○②	◎①	◎	×	×		

ホームページ「製品案内」からダウンロードできます

2018.4版

①ツヤ落ち注意 ②脱色注意

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

リストン 共栄 検索

URL リストン.com

