

頑固なエフロを除去

エフロ専用洗浄剤

# リストンエフロ

タイル素材を傷めない  
ツンとした臭いがしない  
まぐさ、上裏もスッキリ



20kg缶

6kg缶

無機酸主成分 酸性

標準使用量 7.5㎡/kg

※素材へのダメージテストをしてから  
本施工を行って下さい  
※ご使用になる前に必ず取扱説明  
をご覧ください  
※作業の前後は十分の量の水で  
洗い流して下さい

### ダメージテスト

- 1、目立たない場所で筆等で塗布
- 2、洗剤が乾燥するまで放置
- 3、濡れたウェスで拭き取る
- 4、乾燥後に下から見て結果を確認
- 5、影響がある場合は洗剤・工法を変更

### 洗浄の手順

- 1、洗浄部と周辺部に水養生
- 2、洗剤を垂れないように塗布
- 3、一旦ガラス・サッシなどの周辺部をリンス
- 4、洗浄部をススリ洗い
- 5、洗浄部と周辺部を清水でリンス

安全性	汚れの種類			
	黒ズミ	サビ	エフロ	油汚れ
△	△	◎	◎	-

カタログ

取扱説明

ホームページ「製品案内」から  
ダウンロードできます

タイルの種類				ネオ パリエ	御影石		砂岩	大理石	アルミ パネル	防 滑 シート	ガラス
磁器	無釉	レンガ調	ラスター		粗面	鏡面					
◎①	◎	◎②	×	-	◎	◎①	◎	×	-	◎㊗	-

2018.4版

①ツヤ落ち注意 ②脱色注意 ㊗お問合せ下さい

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

リストン 共栄 検索

URL リストン.com